



NIKOORAN

"RELIABLE RINGS OF THE ROADS"



NIKOORAN

BUS, TRUCK, AGRICULTURAL & INDUSTRIAL TYRES.

کاتالوگ محصولات برندهای مجموعه نیکوران

نسخه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

وبسایت:

WWW.NIKOORAN.COM

فروش:

۲۲۰۰ ۲۲۲۷



NIKOORAN

BUS, TRUCK, AGRICULTURAL & INDUSTRIAL TYRES.



مجموعه نیکوران (با نام حقوقی نیکوران آریاگسترآذر) از سال ۱۳۹۰ در واردات و تامین بخشی از نیاز کشور، در زمینه تایر اتوبوسی کامیونی و باری (TBR)، تایرهای ادوات کشاورزی (AGR) و تایرهای ماشین آلات راه سازی، صنعتی و معدنی (OTR)، تا به امروز، فعالیت داشته است.

انتخاب صحیح نمایندگی‌ها در اکثر شهرهای ایران به عنوان یک پشتوانه مهم، باعث ایجاد شبکه‌ای قوی و پویا برای تامین و رصد روزانه نیاز مصرف کنندگان بوده است تا علاوه بر توزیع و پخش به موقع محصولات، بتوانیم با سیستم یکپارچه گارانتی تمام محصولات، رضایت مصرف کنندگان را نیز در خدمات پس از فروش، کسب کنیم.

دیگر پشتوانه نیکوران، تجربه این مجموعه در خرید و فروش تایر از سال ۱۳۷۷ تا به امروز، بوده است. فروش انحصاری تایرهای پیرلی، یودمون، هیکسی، استارمکس، پتلاس و ... با تکیه بر اعتبار و سابقه‌ای بوده است که این زنجیره اعتماد را از تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان به هم نزدیک تر ساخته است. بصورت دقیق تر فعالیت مجموعه در زمینه واردات و تامین تایرهای باکیفیت، برای خودروهای شرکت‌های پخش و لجستیک، اتوبوس‌های مسافربری، کامیون‌ها، تریلی، کامیونت، خودروهای نقلیه عمومی، تراکتورها، لودرها، لیفتراک، کمباین، بیل مکانیکی، گریدر، دامپ تراک و ... می باشد.

توجه به کیفیت و استاندارد تایرهای وارداتی و تامین رضایت طیف وسیعی از مصرف کنندگان، همیشه از ارزشهای محوری مجموعه، بوده است. بررسی شاخص‌های ایمنی تایر برای رانندگان حوزه حمل و نقل و ترانزیت، مقاومت و دوام تایرها برای فعالان حوزه راه سازی، صنعتی و ماشین آلات کشاورزی، همواره مورد توجه تیم متخصص، حرفه‌ای و دلسوز نیکوران بوده است؛ و آنچه نیکوران را متمایز می‌کند، میزان دقت و حساسیت در بررسی کیفی این محصولات برای انتخاب تایرهای مناسب از برندهای معتبر در واردات از کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه، هند بوده است که با سفرها و مذاکرات متعدد برای رصد تکنولوژی‌های روز، حاصل شده است تا نیکوران در انتخاب پیشروترین برندهای تایر در حوزه حمل و نقل جاده‌ای، همچنان معتبر باقی بماند. پایبند بودن به این سطح از کیفیت در تمامی تایرها، از تایرهای مقرون به صرفه تا تایرهای سطح یک برندهای اروپایی، جزو اصول و ارزش‌های نیکوران، حتی در شرایط پیچیده و ناپایدار بازار، بوده است. بر اساس این اصول و خط مشی، حفظ جایگاه فعلی و گسترش پایدار آن برای نیکوران در اولویت قرار دارد چرا که نیکوران خود فراموش نمی‌کند، راه‌هایی را که طی کرده و حلقه‌هایی که راه را هموار کرده‌اند.

تمام تایرهای نیکوران، با گارانتی ۵ ساله کیفیت ارائه می‌شوند و در طول این بازه هر گونه پیگیری خسارت، از طریق سیستم یکپارچه ثبت درخواست گارانتی در وبسایت نیکوران پذیرفته می‌شود. لازم است فروشنده، خریدار را راهنمایی نماید تا پس از خرید تایر، لیبل درج شده بر روی تایر را اسکن نموده و اطلاعات لازم را تکمیل نماید و تایر خریداری شده را در سیستم گارانتی نیکوران کند.

شرایط و ضوابط گارانتی ۵ ساله:

در موارد ذیل با توجه به قوانین سازمان ملی استاندارد کشور، تایر از شرایط گارانتی خارج می‌شود:

ناخوانا بودن سریال تایر به دلیل خراشیدگی و ... یا مورد تایید نبودن شماره سریال تایر

عمق آج باقی‌مانده هنگام ادعای خسارت کمتر از ۴۰٪ تایر نو باشد

استفاده ناصحیح از تایر مانند: عدم تنظیم فشار باد، استفاده در مسیرهای نامناسب مطابق با کاربرد آن، عدم نصب صحیح تایر بر روی رینگ، اعمال بار بیش از حد استاندارد بر روی تایر، هرگونه ترمیم و تعمیر تایر، هرگونه دستکاری کردن و آپارات تایر، عدم رعایت سرعت مجاز تایر و ترمزگیری شدید یا ناگهانی، حرکت بر روی کم‌بادی، برخورد با جسم خارجی



لیبل گارانتی روی تایر:



NIKOORAN.COM/WARRANTY

برای ثبت گارانتی تایر خریداری شده، کد بالا را با دوربین گوشی خود اسکن کنید. یا وارد آدرس NIKOORAN.COM/WARRANTY شده و اطلاعات تایر خود را وارد نمایید.



NIKOORAN
"RELIABLE RINGS OF THE ROADS"

“حلقه، حلقه، اعتماد”



The logo features a stylized white 'P' on a dark blue background. The 'P' is composed of a vertical bar on the left and a horizontal bar on the right that ends in a rounded tip. Below the 'P', the word 'IRELLI' is written in a bold, white, sans-serif font.

IRELLI

TRUCK BUS AGRO OTR



طرح آج تایر (Tread Pattern):

FH:01 PROWAY



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 14.5 | 9.00 | 158/150 | L |
| 315/70R22.5 | 20 | TL | 13.5 | 9.00 | 156/150 | L |



طرح آج تایر (Tread Pattern):

FH:01 ENERGY



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 18 | TL | 14.5 | 9.00 | 156/150 | L |
| 315/70R22.5 | 20 | TL | 13.5 | 9.00 | 156/150 | L |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 14.5 | 11.75 | 160 | K |
| 385/55R22.5 | 20 | TL | 14.3 | 11.75 | 158 | L |



طرح آج تایر (Tread Pattern):

TH:01 PROWAY



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 18 | TL | 18.5 | 9.00 | 156/150 | L |
| 315/70R22.5 | 18 | TL | 15 | 9.00 | 154/150 | L |



طرح آج تایر (Tread Pattern):

FH:01 COACH



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 18 | TL | 14.5 | 9.00 | 158/150 | L |



طرح آج تایر (Tread Pattern):

ST:01 NEVERENDING



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/55R22.5 | 20 | TL | 13.5 | 11.75 | 160 | K |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 14 | 11.75 | 160 | K |



طرح آج تایر (Tread Pattern):

ST:25 PLUS



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 14.5 | 11.75 | 160 | K |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۲۷ ۲۲۰۰ ارتباط با مدیریت: ۴۰۴۲ ۲۲۶۱

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)



طرح آج تایر (Tread Pattern):

R02 PRO TRAILER PLUS



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 20 | TL | ? | 11.75 | 164 | K |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۲۷ ۲۲۰۰ ارتباط با مدیریت: ۴۰۴۲ ۲۲۶۱

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (OTR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)



طرح آج تایر (Tread Pattern):

FR:01 TRIATHLON



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 15 | 11.75 | 164 | K |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۲۷ ۲۲۰۰ ارتباط با مدیریت: ۴۰۴۲ ۲۲۶۱

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اروپایی کامیون (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)



طرح آج تایر (Tread Pattern):

H02 Profuel



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/55R22.5 | 20 | TL | ? | 11.75 | 160 | K |
| 315/70R22.5 | 20 | TL | ? | 9.00 | 156/150 | L |

 **EUEDEMON**



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UD188



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 9.5R17.5 | 18 | TL | 15.5 | 6.75 | 136/134 | M |
| 11R22.5 | 16 | TL | 21.5 | 8.25 | 146/143 | L |
| 11R24.5 | 16 | TL | 21.5 | 8.25 | 149/146 | L |
| 12R22.5 | 18 | TL | 22 | 9.00 | 152/149 | L |
| 205/75R17.5 | 14 | TL | 15 | 6.00 | 124/122 | L |
| 215/75R17.5 | 16 | TL | 15 | 6.00 | 135/133 | L |
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 15 | 6.75 | 143/141 | L |
| 245/70R19.5 | 18 | TL | 15.5 | 7.50 | 144/142 | L |
| 265/70R19.5 | 18 | TL | 15.5 | 7.50 | 143/141 | L |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | 22 | 9.00 | 152/149 | L |
| 315/70R22.5 | 18 | TL | 20 | 9.00 | 156/150 | L |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 22.5 | 9.00 | 156/153 | L |



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UD266



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 32 | 8.50 | 160/157 | D |



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UF195



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 9.5R17.5 | 18 | TL | 14 | 6.75 | 143/141 | J |
| 10.00R20 | 18 | TT | 16.50 | 7.50 | 149/146 | K |
| 11R22.5 | 16 | TL | 16.50 | 8.25 | 146/143 | L |
| 12R22.5 | 18 | TL | 17 | 9.00 | 152/149 | L |
| 205/75R17.5 | 14 | TL | 13 | 6.00 | 124/122 | L |
| 215/75R17.5 | 16 | TL | 12.5 | 6.00 | 135/133 | J |
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 13 | 6.75 | 143/141 | L |
| 245/70R19.5 | 18 | TL | 13 | 7.5 | 144/142 | J |
| 265/70R19.5 | 18 | TL | 13.5 | 7.5 | 143/141 | J |
| 275/80R22.5 | 18 | TL | 16 | 8.25 | 146/143 | L |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | 16 | 9.00 | 152/149 | M |
| 315R/80R22.5 | 20 | TL | 17 | 9.00 | 156/153 | L |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
 Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
 نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
 واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

نیکوران
 واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UD198



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12R22.5 | 18 | TL | 19.5 | 9.00 | 152/149 | L |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 18 | 9.00 | 156/153 | L |



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UT193



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12R22.5 | 18 | TL | 16 | 9.00 | 152/149 | L |
| 385/65R22.5 | 24 | TL | 16 | 11.75 | 164 | K |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 16 | 11.75 | 160 | K |



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UD223



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 7.50R16 | 14 | TT | 15.5 | 6.00G | 122/118 | K |
| 8.25R16 | 16 | TT | 15.5 | 6.50H | 128/124 | L(J) |
| 12.00R20 | 20 | TT | 19.5 | 8.50 | 156/153 | J |
| 12R22.5 | 18 | TL | 20 | 9.00 | 152/149 | K |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 21 | 9.00 | 156/153 | J |
| 325/95R24 | 22 | TL | 19.5 | 9.00 | 162/160 | K |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)



EUDEMON

طرح آج تایر (Tread Pattern):

UA180



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 7.00R16 | 14 | TT | 12 | 5.50F | 118/114 | L |
| 7.50R16 | 14 | TT | 14 | 6.00G | 122/118 | L |
| 8.25R16 | 16 | TT | 13.5 | 6.50H | 128/124 | L |
| 12R22.5 | 18 | TL | 16.5 | 9.00 | 152/148 | K |
| 13R22.5 | 20 | TL | 18 | 9.75 | 156/150 | J |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 17 | 9.00 | 156/153 | K |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 17.5 | 11.75 | 160 | K |
| 385/65R22.5 | 24 | TL | 17.5 | 11.75 | 164 | K |
| 325/95R24 | 22 | TT | 16 | 9.00 | 162/160 | K |



VGLORY[®]

Engineered In Holland



طرح آج تایر (Tread Pattern):

VGM7



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 22 | 8.50 | 160/157 | K |



طرح آج تایر (Tread Pattern):

VG777S



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 15 | 8.50 | 160/157 | K |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۲۷ ۲۲۰۰ ارتباط با مدیریت: ۴۰۴۲ ۲۲۶۱

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)



طرح آج تایر (Tread Pattern):

VG999S



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 15 | 8.50 | 160/157 | K |

НИХН



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GA06



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 19 | 9.00 | 157/154 | K |
| 12.00R24 | 20 | TT | 18.5 | 8.5 | 160/157 | K |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GD08



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 7.50R16 | 14 | TT | 15 | 6.00 | 122/118 | L |
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 15 | 6.75 | 143/141 | J |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 20 | 9.00 | 157/154 | K |
| 12.00R24 | 20 | TT | 19.5 | 8.50 | 160/157 | K |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

RF22



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 215/75R17.5 | 16 | TL | 13 | 6.00 | 127/124 | K |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

RA36



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 24 | TL | 15.5 | 11.75 | 164 | K |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 15.5 | 11.75 | 160 | K |



HUXIH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

RA16



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 19 | 8.50 | 160/154 | K |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

RT02



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 14 | 11.75 | 160 | K |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

RD25



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 23 | 9.00 | 157/154 | K |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HF31



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 16.5 | 9.00 | 157/154 | M |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HF21



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 13.5 | 6.75 | 143/141 | J |



HUXH

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HF281



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 15 | 11.75 | 160 | K |

FRONWAY

طرح آج تایر (Tread Pattern):



FRONWAY

HD158



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 14.5 | 9.00 | 156/150 | M |
| 12.00R24 | 20 | TT | 15 | 8.50 | 160/157 | K |

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HD797



FRONWAY

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 215/75R17.5 | 18 | TL | 12 | 6.00 | 135/133 | J |
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 12.5 | 6.75 | 143/141 | J |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | 15.5 | 9.00 | 152/149 | M |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 15.5 | 9.00 | 156/150 | M |

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HD200



FRONWAY



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 15.5 | 8.50 | 160/157 | K |



FRONWAY

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HD580



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 12.00R24 | 20 | TT | 15.5 | 8.50 | 160/157 | K |



FRONWAY

طرح آج تایر (Tread Pattern):

HD919



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 15.5 | 6.75 | 143/141 | J |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 20 | 9.00 | 156/150 | K |

GREFORCE

TOGETHER AND BETTER **Tire**

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR666



GREFORCE
TOGETHER AND BETTER Tire



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 385/65R22.5 | 20 | TL | 15 | 11.75 | 160 | K |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (OTR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR612



GREFORCE
TOGETHER AND BETTER Tire



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 215/75R17.5 | 18 | TL | 12.5 | 6.00 | 135/133 | J |
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 12.5 | 6.75 | 143/141 | J |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR662



GREFORCE
TOGETHER AND BETTER Tire

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 16 | 9.00 | 157/154 | M |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR662S



GREFORCE
TOGETHER AND BETTER *Tire*

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 295/80R22.5 | 18 | TL | 16 | 9.00 | 152/149 | M |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR678



GREFORCE
TOGETHER AND BETTER *Tire*



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 235/75R17.5 | 18 | TL | 15 | 6.75 | 143/141 | J |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 20 | 9.00 | 157/154 | M |



REFORCE
TOGETHER AND BETTER *Tire*

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR999



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 24 | 9.00 | 157/154 | L |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)

طرح آج تایر (Tread Pattern):

GR679



GREFORCE
TOGETHER AND BETTER Tire



| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 20 | 9.00 | 156/150 | M |

www.NIKOORAN.com
info@NIKOORAN.com
Reg No: 409606

Address: Unit 5, No 1788, Shariati St, Tehran, Iran.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۸۸، واحد ۵
واحد فروش: ۲۲۰۰ ۲۲۲۷ ارتباط با مدیریت: ۲۲۶۱ ۴۰۴۲

 **نیکوران**
واردکننده انواع تایر اتوبوسی کامیونی (TBR)، کشاورزی (AGR)، راهسازی و صنعتی (OTR)

A red stylized logo element consisting of two curved lines forming a shape that resembles a stylized 'H' or a similar symbol.

HONOUR



HONOUR

طرح آج تایر (Tread Pattern):

E3/L3A

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 14.00-24 | 16 | TT | ? | 10.00 | - | - |
| 14.00-24 | 20 | TT | ? | 10.00 | - | - |
| 14.00-24 | 24 | TT | ? | 10.00 | - | - |
| 14.00-24 | 28 | TT | ? | 10.00 | - | - |
| 16.00-24 | 24 | TT | ? | 11.25 | - | - |
| 16.00-25 | 36 | TL | ? | 11.25/2.0 | - | - |
| 18.00-25 | 40 | TL | ? | 13.00/2.5 | - | - |
| 17.5-25 | 20 | TT | ? | 14.00/1.5 | - | - |
| 20.5-25 | 24 | TT | ? | 17.00/2.0 | - | - |
| 23.5-25 | 24 | TT | ? | 19.50/2.5 | - | - |
| 23.5-25 | 28 | TT | ? | 19.50/2.5 | - | - |
| 26.5-25 | 28 | TT | ? | 22.00/3.0 | - | - |
| 16/70-20 | 16 | TT | ? | 13(SDC) | - | - |



HONOUR

طرح آج تایر (Tread Pattern):

E3/L3B

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 23.5-25 | 28 | TT | ? | 19.5/2.5 | - | - |
| 16/70-20 | 16 | TT | ? | 13(SDC) | - | - |

طرح آج تایر (Tread Pattern):

R3



HONOUR

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 23.1-26 | 12 | TT | ? | DW20 | - | - |



HONOUR

طرح آج تایر (Tread Pattern):

F3

| Tire Size سایز تایر | Ply Rating تعداد لایه | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tread Depth (mm) عمق آج | Standard Rim رینگ مناسب | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Speed Symbol شاخص سرعت |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 10/75-15.3 | 10 | TL | ? | 9.00 | - | - |



وبسایت:

WWW.NIKOORAN.COM

فروش:

۲۲۰۰ ۲۲۲۷



NIKOORAN

BUS, TRUCK, AGRICULTURAL & INDUSTRIAL TYRES.